

Attuatore a catena per finestre KATO 253



Attuatore a catena per finestre a sporgere, vasistas, cupole e abbaini. Kato 253 Piccolo, intelligente semplice selezione delle due corse in modo meccanico, tra 240 mm e 360 mm. Dotato di microprocessore.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 71,70 €

Prezzo con sconto 58,77 €

Prezzo di vendita 71,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 58,77 €

Sconto

Ammontare IVA 12,93 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

KATO 253 NEKOS Attuatore a catena per finestre a sporgere, vasistas, cupole e abbaini

Piccolo, Intelligente semplice selezione delle due corse in modo meccanico, tra 240 mm e 360 mm

Dotato di microprocessore con le seguenti funzioni:

- Rampa progressiva di partenza
- Controllo della potenza su tutta la corsa
- Selezione corse ancora più semplice e immediata
- Funzione Relax per rilassamento organi meccanici dopo ogni fine corsa
 - Accessori compatibili con tutta la serie Kato

Ha un ingombro ridotto, la scocca e le staffe sono di materiale composito ad alta resistenza (poliammide caricato con fibra di vetro)

Catena articolata a quattro maglie in doppia fila, racchiusa in adeguato contenitore di materiale composito, adatto alla movimentazione di finestre a sporgere, vasistas, cupole e abbaini
Potenza in trazione e spinta 250N

Ogni confezione contiene:

- Attuatore con cavo di alimentazione elettrica direttamente collegato alla macchina
 - Staffe standard di supporto con distanziatore
 - Staffa per attacco a vasistas
 - Staffa per attacco a sporgere
 - Dima di foratura
 - Confezione minuteria
 - Manuale istruzioni

DATI TECNICI:

Modello: KATO 253/230V;
Forza di spinta e trazione: 250 N;
Corse (selezione in qualsiasi momento): 240, 360 mm;
Tensione d'alimentazione: 110÷230V~ 50/60 Hz;
Assorbimento di corrente a carico nominale: 0,180 A;
Potenza assorbita a carico nominale: ~ 30 W;
Velocità di traslazione a vuoto: 13,5 mm/s;
Durata della corsa a vuoto (240 - 360 mm): 18 s - 27 s;
Doppio isolamento elettrico: SI;
Tipo servizio: S2 di 3 min;
Temperatura di funzionamento: - 5 + 65 °C;
Grado di protezione dispositivi elettrici: IP30;
Regolazione dell'attacco all'infisso: Autodeterminazione della posizione;
Alimentazione in parallelo di due o più motori: SI (consigliato max 30 attuatori);
Funzionamento sincronizzato: NON previsto;
Forza di tenuta statica: 1500N;
Fine corsa in apertura: Ad assorbimento di potenza;
Fine corsa in chiusura: Ad assorbimento di potenza;
Lunghezza cavo di alimentazione: 1 m;
Dimensioni: 356x56x33,5 mm;
Peso apparecchio: 0,840 Kg.

[SCHEDA TECNICA](#)
[ISTRUZIONI DI MONTAGGIO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.