

Finitura pavimento Hydro Oil per decking da 10 lt Rio Verde Renner



Olio all'acqua per Deking. Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura. Disponibile in 2 tonalità di colore, RK 1000 Trasparente Mielato, RK 1001 Teak

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 211,06 €

Prezzo con sconto 155,70 €

Prezzo di vendita 189,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 176,80 €

Sconto -21,11 €

Ammontare IVA 34,25 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Hi-Deck Hydro Oil per decking

Campi d'impiego:

Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredi da giardino.

Informazioni sul prodotto:

Mantiene la naturale bellezza del legno ritardando l'ingrigimento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici. Contiene assorbitori UV ad ampio spettro e catturatori di radicali liberi per ridurre l'azione degradativa delle radiazioni solari. Facile da applicare. Non sfoglia nel tempo, si autoconsuma.

Istruzioni d'uso:

Hi-Deck si applica a pennello o a rullo in due o tre mani. Prima di applicare l'olio, la superficie deve essere pulita, asciutta e accuratamente spolverata. Per la manutenzione è sufficiente applicare il prodotto dopo semplice pulizia. Hi-Deck è sovraverniciabile dopo 1-4 ore e calpestabile dopo 24/48 ore.

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura.

Consigliato a chi desidera esaltare il calore e la morbidezza del legno. Hi-Deck è l'olio all'acqua per uso professionale, che avvolge il legno con una tenace azione protettiva. La formulazione ad alto contenuto di assorbitori UV crea una formidabile barriera contro le radiazioni solari.

Area di Utilizzo:

pavimentazioni esterne, bordi piscina, deck, verande, terrazze, passerelle, rivestimenti, pontili e darsene, arredo esterno.

Il prodotto non sfoglia: si auto-consuma, consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura.

Hi-Deck è idrorepellente e inibisce la proliferazione di muffe.

Colori Disponibili:

RK 1000 Trasparente Mielato
RK 1001 Teak

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: a pennello / a rullo

Resa legno nuovo: 6/10 mq / Litro

Essiccazione Finale: 24 ore

Confezione da 10 lt

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.