



## RV 5000 FONDO DI PREPARAZIONE UNIFORMANTE

### CAMPI D'IMPIEGO

Manufatti in legno nuovi o parzialmente verniciati, degradati e usurati come serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

RV 5000 è un fondo all'acqua pigmentato per esterno e interno. Permette di proteggere o rinnovare manufatti in legno nuovi o parzialmente verniciati, degradati e usurati. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con smalti o finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato. La colorazione crema è simile a quella del legno nuovo non verniciato ed è una ottima base di partenza per qualsiasi colorazione. Si può applicare su legno annerito oppure su vecchi strati di vernice. Alta protezione dai raggi UV.

### ISTRUZIONI D'USO

*Preparazione superfici in legno non verniciate.* Il supporto deve essere carteggiato con grana 180-220 seguendo la venatura del legno. Ripulire la superficie prima dell'applicazione.

*Preparazione superfici in legno verniciate.* Carteggiare a fondo con grana 80-150 i vecchi strati di vernice e ripulire prima dell'applicazione. Stendere il Fondo di preparazione uniformante RV 5000 evitando accumuli di prodotto. Sovraverniciare non prima di 4 ore e non oltre 16 ore.

### SOVRAVERNICIABILITÀ

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30, Smalti satinati della serie RL xx40, Hybrid Resolve RS 80xx, Impregnanti cerosi della serie VP 70xx.

### CONFEZIONI

0,75 L

2,5 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo  
Rullo



Resa  
8-12 m<sup>2</sup> / L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Sovraverniciabile  
dopo 4 h e non oltre  
16 h



Residuo solido  
45 ± 3 %



Viscosità  
DIN8 14 ± 3"



Peso specifico  
1,1 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0

