



RG xx80 IMPREGNANTE GEL

CAMPI D'IMPIEGO

Travature, perlinature, serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Le tinte dell'Impregnante gel serie RG xx80 esaltano la naturale bellezza del legno. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente. RG xx80 rende il legno idrorepellente e conferisce omogeneità alla superficie. Non sgocciola. Non lascia intravedere le giunture di ripresa, uniformando il risultato estetico.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto. Stenderlo evitando accumuli.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RG xx80 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si possono applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

CONFEZIONI

0,75 L

5 L

-  Conservare > 5°C
-  Verniciare > 10°C
-  Pronto all'uso
-  Pennello Spugna
-  Resa 15 m² / L
-  Mescolare bene prima dell'uso
-  Essiccazione tra le mani 1-2 h
-  Essiccazione finale 3 h
-  Residuo solido 15 ± 3 %
-  Peso specifico 1,05 ± 0,1 g/cm³
-  pH 8,5 ± 1,0



 **RG 1080**
TRASPARENTE

 **RG 1180**
TEAK

 **RG 1280**
CASTAGNO

 **RG 1380**
NOCE

 **RG 1480**
NOCE SCURO

 **RG 1580**
MOGANO

 **RG 1680**
BIANCO

* Esclusa la versione trasparente e bianca

