

Impregnante Effetto Cera ad Acqua HI221x Sayerlack



Dona al legno un aspetto vellutato e lo rende idrorepellente, lasciandone inalterato l'aspetto naturale. La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati. DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno: serramenti, gazebo, fioriere, grigliati, cassette in legno, mobili in legno grezzo, arredi rustici, soffittature, travature.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 21,90 €

Prezzo con sconto 17,95 €

Prezzo di vendita 21,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 17,95 €

Sconto

Ammontare IVA 3,95 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Impregnante Effetto Cera ad Acqua HI221x

**IDROPELENTE
EFFETTO VELLUTATO
PROTEGGE DALLE INTEMPERIE E RAGGI UV
RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva
2004/42/CE)**

Dona al legno un aspetto vellutato e lo rende idrorepellente, lasciandone inalterato l'aspetto naturale.

La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno: serramenti, gazebo, fioriere, grigliati, cassette in legno, mobili in legno grezzo, arredi rustici, soffittature, travature.

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche.

LEGNO NUOVO: applicare da 1 a 3 mani di prodotto in funzione del grado di protezione richiesto, intervallate da 4 ore.

Per intervalli superiori è necessaria la carteggiatura del supporto con grana 280. La stessa carteggiatura è consigliabile sulla penultima mano, nel caso in cui si voglia migliorare il risultato estetico del trattamento.

Il giorno dopo, a ciclo ultimato, se si vuole aumentare l'effetto idrorepellente dell'impregnante, spazzolare (es. con saggina) accuratamente l'impregnante. Questo prodotto non è sovraverniciabile con le vernici di finitura a base di acqua o solvente.

LEGNO GIA' VERNICIATO: prima dell'applicazione del prodotto pulire la superficie, carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 ed eliminare la polvere. Procedere poi come su legno nuovo.

Confezione da: 0,75 L

Disponibile in varie colorazioni: [Trasparente](#), [Noce](#), [Noce Scuro](#), [Mogano](#), [Teak-Larice](#)

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Domenica, 14 Febbraio 2021

ottima vernice, meglio 2 mani con passaggio di lana d'acciaio tra di loro, buona impermeabilità

Simone