

Impregnante GEL ad acqua da 5 lt Rio Verde Renner



Impregnante GEL ad acqua Rio Verde Renner Bricolegnostore



Si utilizza per la verniciatura di tutti i tipi di legno dove normalmente si utilizza un impregnante. Oltre a dare un eccezionale effetto decorativo e di brillantezza, protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 79,86 €

Prezzo con sconto 62,19 €

Prezzo di vendita 75,87 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 66,18 €

Sconto -3,99 €

Ammontare IVA 13,68 €

Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Travature, perlinature, serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni.

Informazioni sul prodotto:

Le tinte dell'Impregnante gel serie RG xx80 esaltano la naturale bellezza del legno. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente. RG xx80 rende il legno idrorepellente e conferisce omogeneità alla superficie. Non sgocciola. Non lascia intravedere le giunture di ripresa, uniformando il risultato estetico.

Istruzioni d'uso:

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto. Stenderlo evitando accumuli.
Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RG xx80 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si possono applicare 1-2 mani di prodotto.
Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

Finiture disponibili:

Trasparente RG1080
Teak RG1180
Castagno RG1280
Noce RG1380
Noce Scuro RG1480
Mogano RG1580
Bianco RG1680

Conservare: a temperature superiori di 10°C.

Verniciare: a temperature superiori di 15°C.

Applicazione: a pennello/ a spruzzo

Resa: circa 10 mq / Litro

Essiccazione: 3 ore

Mescolare bene prima dell'uso

Puoi vedere il video della sua applicazione cliccando [QUI](#)

[SCHEDE TECNICHE E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Sabato, 05 Maggio 2018

Ottimo prodotto per sbiancare il legno; migliorabile l'imballo. Grazie

Gabriele

Venerdì, 14 Aprile 2017

Ottima assistenza da parte del personale con tempi di consegna rispettati. Ora inizio il lavoro con l'impregnante!!
Grazie

Alberto Serale

Martedì, 16 Giugno 2015

ottimo prodotto L'imballo della spedizione dovrebbe essere migliore il prodotto è arrivato ammaccato quasi aperto

Daniele VILLA

[Più recensioni](#)