

## Stucco In Pasta Pronto Vari Colori Modostuc



Confezioni da 0,5 kg nelle colorazioni Ciliegio, Douglas, Mogano, Noce, Noce Scuro, Pino, Rovere. Modostuc è' uno stucco in pasta a rasare per legno e muri, di facile applicazione. E' inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. MODOSTUC è assolutamente esente da metalli pesanti.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 3,60 €

Prezzo con sconto 2,95 €

Prezzo di vendita 3,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 2,95 €

Sconto

Ammontare IVA 0,65 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

## STUCCO IN PASTA MODOSTUC

Disponibile in confezioni da kg 0,500

### DESCRIZIONE

E' uno stucco in pasta a rasare per legno e muri, di facile applicazione. E' inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non

infiammabile e non nocivo. MODOSTUC è assolutamente esente da metalli pesanti. Disponibile in sette colori di cartella: **Ciliegio, Douglas, Mogano, Noce, Noce Scuro, Pino, Rovere.**

### **IMPIEGO**

MODOSTUC è indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno, ecc, oltre che per piccoli lavori di restauro.

### **MODO D'USO**

Il prodotto può dirsi pronto all'uso, tuttavia si consiglia un premescolamento prima dell'utilizzo. E' applicabile mediante spatole di acciaio flessibile su muro, cemento, legno ecc. Non sono richieste precauzioni durante la fase di lavorazione. E' indispensabile pulire, spazzolando con un pennello pulito ed asciutto, il supporto da polveri e piccole particelle di muro. La superficie su cui lo stucco deve aderire deve essere perfettamente asciutta e non deve essere intrisa da olii o grassi. Qualora la cavità da riempire sia particolarmente profonda può essere d'aiuto inserire nel suo interno parti di mattone o altro materiale inerte non friabile. Lo strumento classico della stuccatura è la spatola, piccola o grande, in relazione alle dimensioni dell'intervento. A volte però il lavoro richiede l'uso del frattazzo. La consistenza plastica di MODOSTUC permette di spingerlo in profondità: la pasta colmerà tutti i vani della cavità senza colature. E' importante raggiungere un buon livello di lisciatura della superficie per limitare al massimo il lavoro di carteggiatura. Per i lavori di piccola entità è sufficiente una sola passata, ma se la profondità da colmare è rilevante è opportuno procedere in due fasi intervallate da circa 4 ore per permettere allo strato inferiore di essiccare. Quando la superficie di MODOSTUC sarà asciutta (i tempi sono variabili e dipendono dallo spessore del deposito, dalla temperatura dell'ambiente e dal tasso di umidità), sarà possibile procedere a carteggiatura, utilizzando normale carta vetrata di grana diversa a seconda del trattamento finale a cui verrà sottoposta la superficie.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

PESO SPECIFICO 1,920-1,960 g/ml  
RESIDUO SECCO (% in peso) 78  
VISCOSITA' Tixotropico  
PUNTO DI FIAMMA (°C) N.D.  
VITA DI STOCCAGGIO (mesi) 12  
SOVRAVERNICIABILITA' (h) 6

### **INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE**

SPATOLA O FRATTAZZO  
SECCO AL TATTO max 1h  
SECCO IN PROFONDITÀ 10h

### **Recensioni**

Mercoledì, 01 Marzo 2017

ottimo prodotto e venditore molto cortese e professionale

Emanuele Ceccato

Giovedì, 16 Giugno 2016

Venditore eccellente, molto professionale, cortese, spedizione velocissima, da consigliare!

Max

Lunedì, 18 Aprile 2016

Ottimo venditore, contatto veloce, chiaro nelle informazioni e celere nelle spedizioni. Lo consiglio.

Fratelli Alberto

[Più recensioni](#)