

Vernice ad Alta Resistenza per Pavimenti Floor Prestige HACCP da 0,750 Lt Rio Verde Renner



Vernice ad alta resistenza per pavimenti Floor Prestige HACCP Rio

Verde Renner



Floor Prestige è una vernice opaca monocomponente ad alta resistenza e alto contenuto tecnologico per il rinnovo dei pavimenti. Tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione, è adatta anche a superfici molto trafficate.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 37,96 €

Prezzo con sconto 24,89 €

Prezzo di vendita 30,36 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 32,48 €

Sconto -7,59 €

Ammontare IVA 5,48 €

Di solito spedito in 7 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Floor Prestige è la vernice opaca monocomponente ad alto contenuto tecnologico per il rinnovo dei pavimenti. Tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione, è adatta anche a superfici molto trafficate. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Floor Prestige è un prodotto lavabile, a elevata copertura, con forte potere aggrappante su tutte le superfici accuratamente pulite. Nel caso di superfici già verniciate valutare se è necessaria una lieve carteggiatura della vecchia pellicola. Non necessita di applicazione di primer. Idoneo per i locali soggetti alla normativa HACCP. Il prodotto è certificato e conforme alla norma UNI 11021:2002.

Questa pittura per piastrelle del pavimento è:

- formulata all'acqua, priva di odori e a scarse emissioni COV;
 - super coprente in poche mani;
 - facilissima da applicare;
- ottima sia per le piastrelle del bagno che della cucina;
 - certificata per gli ambienti HACCP;
 - super resistente.

Campi d'impiego:

Pavimentazioni in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto, legno.

Istruzioni d'uso:

Ripulire il manufatto da sporco, polvere e grassi tramite l'utilizzo di acetone o alcol puro, poiché queste sostanze potrebbero impedire l'adesione della vernice. Non si applica su pavimenti trattati con oli, cere o derivati. Stendere il prodotto sulla superficie. Attendere l'asciugatura (essiccazione tra le mani: attesa minima 2 ore) prima di applicare la seconda mano. Su superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani. Aerare il locale dopo l'applicazione del prodotto. Sui manufatti maggiormente sottoposti a usura, Floor Prestige può essere protetta con Finitura per Parquet opaca RP 2260.

Sovraverniciabilità:

Finitura per parquet opaca RP 2260.

[SCHEDE TECNICHE E ISTRUZIONI D'USO](#)

[SCHEDE INFORMATIVE PRODOTTO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.