

Bordo Tranciato Legno Noce Canaletto Precollato Largo mm 190



Prezzo per metro lineare

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 7,95 €

Prezzo con sconto 6,52 €

Prezzo di vendita 7,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 6,52 €

Sconto

Ammontare IVA 1,43 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Bordo in tranciato di Noce Canaletto 6/10 Precollato

disponibile con una larghezza di cm 19

SPECIFICHE:

Bordo rotolo tranciato in legno di Noce Canaletto precollato levigato e supportato
spessore impiallacciatura di 0,6 mm

N.B Il prezzo si riferisce a un metro lineare di tranciato

Esempio: Digitando quantità 3, riceverete 3 mt di impiallacciatura larga 19 cm

Foto indicativa, pertanto trattandosi di vero legno la venatura può essere differente.

Legno naturale tranciato in rotoli, in continuo, realizzato con sistemi di giunzione a pettine ogni
2-2,5 m

Adatto per lavori di falegnameria e bricolage, per la sua elevata flessibilità è possibile effettuare
sagome e curvature senza rompere il tranciato.

Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro

3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato, premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

Il tranciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

Recensioni

Venerdì, 07 Dicembre 2018

Ottimo prodotto, bellissime venature con qualsiasi qualità di tranciato. Spedizione rapida e servizio di grande professionalità.

Roberto Rispoli

Mercoledì, 24 Gennaio 2018

Ottimo prodotto, dovendo incollare superfici convesse e concave, ho usato al posto del ferro da stiro un soffiatore ad aria calda posizionandolo sui 400° ed in pochi secondi si ottiene il risultato di giusta pastosità della colla che a sua volta penetra il supporto e indurisce velocemente fissandosi. Il vantaggio rispetto a colle a freddo è che si può riscaldare nuovamente la zona non perfettamente aderente e premendovi sopra fissarla meglio o fare piccoli riposizionamenti se non perfetti al primo passaggio.

Gianni

Martedì, 05 Settembre 2017

Tempo addietro avevo già avuto modo di provare un precollato ulivo, fantastico, ora provo anche questo ma solo a guardarlo ispira

molta fiducia, spedizione sempre nei tempi

Remo

[Più recensioni](#)