

Bordo Tranciato Legno Zebrano 6/10 Precollato Largo mm 200



Prezzo inteso al metro lineare. L'alburno biancastro non è utilizzabile. Il durame è di colore bruno chiaro con venature più scure che danno al legno un aspetto caratteristico inconfondibile. Ha tessitura medio fine con fibratura spesso incrociata. Il legno è mediamente duro, non troppo pesante, con buona resistenza alla compressione ed alla flessione.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 8,71 €

Prezzo con sconto 6,07 €

Prezzo di vendita 7,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 7,37 €

Sconto -1,31 €

Ammontare IVA 1,33 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Bordo Tranciato Legno Zebrano 6/10 precollato Largo mm 200

disponibile con una larghezza di mm 200

SPECIFICHE:

Bordo rotolo tranciato in legno di Zebrano precollato levigato e supportato

spessore impiallacciatura di 0,6 mm

N.B Il prezzo si riferisce a un metro lineare di tranciato

Esempio: Digitando quantità 3, riceverete 3 mt di impiallacciatura larga 20 cm

Foto indicativa, pertanto trattandosi di vero legno la venatura può essere differente.

Legno naturale tranciato in rotoli, in continuo, realizzato con sistemi di giunzione a pettine ogni 2-2,5 m

Adatto per lavori di falegnameria e bricolage, per la sua elevata flessibilità è possibile effettuare sagome e curvature senza rompere il tranciato.

Caratteristiche del legno di provenienza:

L'alburno biancastro non è utilizzabile. Il durame è di colore bruno chiaro con venature più scure che danno al legno un aspetto caratteristico inconfondibile.

Ha tessitura medio fine con fibratura spesso incrociata. Il legno è mediamente duro, non troppo pesante, con buona resistenza alla compressione ed alla flessione.

Famiglia: Leguminosae Caesalpiniaceae

Nomi scientifici:

Brachistegia fleuryana, Microberlinia brazzavillensis, Microberlinia bisulcata.

Nomi comuni:

Zebrano, Zingana.

Nomi di origine:

Amouk, Eruk-enug, Zebrawood, Zingana.

Provenienza:
Africa occidentale.

Peso:
Va dai 500 agli 800 Kg/m³.

Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato, premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

Il tranciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

Recensioni

Lunedì, 25 Ottobre 2021

Ottimo prodotto, ottima azienda consigliatissima a tutti

fabrizio

Venerdì, 07 Dicembre 2018

Ottimo prodotto, bellissime venature con qualsiasi qualità di tranciato. Spedizione rapida e servizio di grande professionalità.

Roberto Rispoli

Sabato, 21 Luglio 2018

Ottimo prodotto, molto bella la venatura, il precollato si incolla perfettamente.
Consegna veloce, consigliato.

Gianluca

[Più recensioni](#)