

Bordo Tranciato Legno Ziricote 6/10 Precollato Largo mm 185



Prezzo inteso al metro lineare. Ha un look molto particolare, i colori predominanti sono il nero e marrone grigiastro, albarno è di colore giallo pallido. Forte contrasto tra gli anelli di crescita degli alberi, con linee nere corrispondenti ai tempi di estate o scarsità d'acqua. Tessitura fine, buona lucentezza naturale.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 21,56 €

Prezzo con sconto 15,90 €

Prezzo di vendita 19,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 18,06 €

Sconto -2,16 €

Ammontare IVA 3,50 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Bordo Tranciato Legno Ziricote 6/10 precollato Largo mm 185

disponibile con una larghezza di mm 185

SPECIFICHE:

Bordo rotolo tranciato in legno di Ziricote precollato levigato e supportato

spessore impiallacciatura di 0,6 mm

N.B Il prezzo si riferisce a un metro lineare di tranciato

Esempio: Digitando quantità 3, riceverete 3 mt di impiallacciatura larga 18,5 cm

Foto indicativa, pertanto trattandosi di vero legno la venatura può essere differente.

Legno naturale tranciato in rotoli, in continuo, realizzato con sistemi di giunzione a pettine ogni
2-2,5 m

Adatto per lavori di falegnameria e bricolage, per la sua elevata flessibilità è possibile effettuare sagome e curvature senza rompere il tranciato.

Caratteristiche del legno di provenienza:

Ha un look molto particolare, i colori predominanti sono il nero e marrone grigiastro, albarno è di colore giallo pallido.

Forte contrasto tra gli anelli di crescita degli alberi, con linee nere corrispondenti ai tempi di estate o scarsità d'acqua.

Tessitura fine, buona lucentezza naturale.

Nome Comune: Ziricote

Nome scientifico: Cordia dodecandra

Distribuzione: America Centrale

Dimensione albero: 10-28 m di altezza, 0.6-1.2 m di diametro del tronco

Durezza (Kg/m³): 998

Come si applica:

1. Mediante ferro da stiro non a vapore
2. Appoggiare il foglio di legno sulla superficie da rivestire interponendo tra il ferro da stiro ed il legno un foglio di carta per evitare lo sporco da eventuali scorie esistenti sul ferro da stiro
3. Procedere premendo lentamente con il ferro da stiro per dare tempo alla colla di rinvenire ed accoppiarsi.
4. Appena compiuta l'operazione ripassare sul foglio di legno applicato, premendo con un legno ben levigato. Questa operazione permetterà alla colla di penetrare e raffreddarsi.
5. Rifilare sui lati il legno superfluo mediante una lima o taglierino.

Il tranciato precollato:

Si può applicare con facilità su qualsiasi superficie in legno e derivati compreso resinosi.

Su MDF si consiglia un passaggio di abrasiva per ottenere una superficie più assorbente oppure applicare un primer compatibile con il preincollato.

Sostanze aggiuntive sono il "Polybond 4011" il quale non contiene alcuna delle sostanze candidate ad essere assoggettate ad autorizzazione, così come si evidenzia dall'elenco reso disponibile in data 29 ottobre 2008 dall'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) e successivi aggiornamenti.

Conservare il prodotto al riparo dalle fonti di calore e dai raggi del sole.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.