

## Casetta in Legno di Abete Non Trattato 250 x 250 x H 260 cm Mod. Noemi

Casetta noemi cm 250x250 - Casette in abete grezzo - ESTERNI DA VIVERE

Casetta in Legno di Abete Non Trattato, realizzata con metodo costruttivo Blockhouse, ovvero con elementi appositamente intagliati, così da avere un robusto incastro tra le pareti.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 2427,80 €

Prezzo con sconto 1153,20 €

Prezzo di vendita 1406,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 2174,10 €

Sconto -1020,90 €

Ammontare IVA 253,70 €

Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

### Casetta in Legno di Abete Grezzo mod. Noemi

Realizzata in legno di Abete non trattato ed essiccato.

Tipologia costruttiva blockhouse, composta da elementi in legno sovrapposti e disposti orizzontalmente. Gli elementi sono inoltre costituiti con appositi intagliati, in modo da realizzare un robusto incastro tra le pareti.

### Dimensioni:

- Spessore tavole della parete 28 mm;
- Dimensioni a terra 250 x 250 cm;
- Dimensioni interne 224 x 224 cm;

- Superficie Pavimento interna 5,04 mq.

Altezza Massima 226 cm;

Altezza Parete 187 cm;

Porta doppia con maniglia e serratura 152 x H 178 cm

Perline tetto con spessore 15 mm;

Cartonfeltro bitumato incluso.

### **Optional consigliati:**

- Pavimentazione con perline d'abete grezzo;
- Kit Grondaia (cod. C);
- Impermeabilizzazione con:

Guaina ardesiata rossa o verde (2 rotoli da 10 mq).

Tegole canadesi rosse o verdi (4 confezioni da 2,30 mq).

Le grondaie e i suoi accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato. Articoli di ottima fattura, resistenti e non deformabili, durevoli nel tempo.

Le tratte di grondaia si sormontano in modo variabile permettendo una regolazione della lunghezza totale di circa 40 cm. Questo consente di evitare le operazioni di taglio della grondaia, al fine di adattarla alla misura esatta delle falde.

### **Kit completo di:**

- Canale di gronda con diametro 100 mm in lamiera zincata preverniciata (testa di moro) sv.250;
- Sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere;
- Bocchetta di scarico modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm lamiera preverniciata testa di moro;
- Testata terminale destra o sinistra din 100 - lamiera preverniciata testa moro - con banda adesiva;
- Tubo di discesa diametro 60 mm in lamiera preverniciata;
- Curva diametro 60 mm;
- Collare ferma tubo diametro 60 mm
- Set di fissaggio e bande adesive.

Trattandosi di merce voluminosa, al momento della consegna potrebbe essere necessario collaborare allo scarico con l'incaricato.

### **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.