

## Colorante ad acqua da 0,500 lt Rio Verde Renner



Colorante ad acqua da 0,500 lt Renner Rio

Verde



Questo colorante ad acqua Renner della linea Rio Verde, è ideale per colorare superfici in legno con finitura già rifinita. Il colorante ha un ottimo grado di finitura, non sbiadisce alla luce solare ed ha una buona stabilità cromatica e di copertura anche all'esterno.

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 6,84 €

Prezzo con sconto 5,33 €

Prezzo di vendita 6,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 5,67 €

Sconto -0,34 €

Ammontare IVA1,17 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Questa tipologia di **colorante ad acqua** Renner della linea **Rio Verde**, è un prodotto ideale per colorare il legno con finitura già rifinita e carteggiata (o da carteggiare). Il colorante ha un ottimo grado di finitura, non sbiadisce alla luce solare ed ha una buona stabilità cromatica e di copertura anche all'esterno.

La **serie RTXX44**, prevede varie tinte coloranti, tutte mescolabili tra loro per ottenere nuove serie di colori. Oppure, in caso di diluizione con acqua si potrà avere una tonalità di colore leggermente meno accentuato rispetto al prodotto non diluito. Questo in quanto il colore è pronto all'uso.

Dopo l'applicazione del colorante, è consigliabile passare uno straccio sulla superficie del legno, al fine di tirare bene la finitura del colore e omogeneizzarne a pieno la tonalità.

Il prodotto è facilmente sovraverniciabile a finiture o fondi-finiture sia nitro che all'acqua, ed è utilizzabile sia per ambienti d'interno che per esterno. Con impregnanti e finitura effetto cera invece, è consigliabile l'applicazione solo dopo il trascorrimento di 5 ore dal trattamento con impregnante, così da attendere che sia essiccato correttamente.

**Colori Disponibili:**

RT1744 Celeste morbido  
RT1344 Salmone  
RT1444 Rosa tenero  
RT1644 Rosa antico  
RT1244 Giallo tenero  
RT1144 Avorio

Colorante pronto all'uso o diluire con acqua entro il 10% per avere una tonalità più chiara.  
Confezione da 0,500 lt.

**Area di utilizzo:** arredamento e complementi d'interno, coprifilo, telai, mobili, porte, corrimano, antine, mensole, rivestimenti, sedie e articoli torniti in generale. Utilizzabili anche per manufatti in ferro con 3 mani distanziate di 2 ore ciascuna.

**Applicazione:** a pennello, a spruzzo o tramite straccio. Mescolare bene prima dell'uso.

**Essiccazione finale: 5 ore.**

**Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.