

Finitura ad Acqua per Esterni Opaca 750 ml HF2010 Sayerlack



Finitura ad Acqua per Esterni Opaca 750ml HF2010 Aspetto: opaco (10 gloss) CON FILTRO UV NON SFOGLIA OTTIMA RESISTENZA La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione su legni precedentemente trattati (anche con vernici sintetiche). Protee il legno lasciando uno strato di vernice che non sfoglia.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 31,96 €

Prezzo con sconto 26,19 €

Prezzo di vendita 31,96 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 26,19 €

Sconto

Ammontare IVA 5,76 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Finitura ad Acqua per Esterni Opaca 750ml HF2010 SAYERLACK

Aspetto: opaco (10 gloss)

CON FILTRO UV

NON SFOGLIA

OTTIMA RESISTENZA

RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE)

La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione su legni precedentemente trattati (anche con vernici sintetiche).
Protegge il legno lasciando uno strato di vernice che non sfoglia.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate).

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche/spruzzo.

LEGNO NUOVO: preparare bene il supporto levigando con carta abrasiva grana 150. Applicare l'impregnante HI 20** e lasciare essiccare.
Ove necessario diluire la finitura HF 20** con 37,5-75 ml di acqua e applicare una mano a pennello o a spruzzo.

Se si applicano 2 mani di prodotto HF 20**, non è necessario carteggiare tra una mano e l'altra se l'intervallo di tempo tra le due mani non supera le 4-6 ore; in caso di intervallo di tempo superiore, è possibile carteggiare la prima mano con carta abrasiva grana 280 prima dell'applicazione della seconda.

LEGNO GIA' VERNICIATO: se la vernice non è degradata, carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 280, applicare la finitura della serie HF 20** del colore prescelto.

Nel caso di manutenzione straordinaria, asportare completamente la vernice, carteggiando con carta abrasiva grana 150, e procedere come su legno nuovo.

Confezione da: 0,75 L

[SCHEDA TECNICA](#)

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.