

Finitura ad acqua Trasparente da 2,5 lt Rio Verde Renner



Finitura all'acqua Trasparente Renner Rio Verde Bricolegnostore



Disponibile: Opaca RF1020; Semilucida RF1120. Il prodotto abbellisce e rinforza la protezione del legno trattato con impregnanti Serie RM **10, in particolare dalla azione di acqua piovana ed umidità in genere. Si applica in una o due mani (intervallate di 4 ore), su manufatti già impregnati.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 59,83 €

Prezzo con sconto 44,14 €

Prezzo di vendita 53,85 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 50,12 €

Sconto -5,98 €

Ammontare IVA 9,71 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto:

Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. Non impiegare su impregnanti bianchi sui quali è preferibile utilizzare la Finitura cerosa RC 2030 totalmente incolore.

Istruzioni d'uso:

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RF xx20 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo.

Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico RM xx10 prima della Finitura classica RF xx20.

Manutenzione:

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti. Effettuare la pulizia del manufatto verniciato con il Detergente neutro T.Clean RR 1050.

Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

Confezione da 2,5 lt

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Lunedì, 03 Ottobre 2016

Ottimo venditore, prodotto conforme all'ordine, imballaggio curato. Consigliato

Stefano67