

## Finitura Opaca ad acqua Trasparente per Parquet RP 2260 da 0,750 lt Rio Verde Renner



La finitura Renner Rio Verde RP2260 è una finitura per pavimenti in legno, con una ottima trasparenza ed una grande resistenza alla abrasione da calpestio. Può essere data su supporti carteggiati con carta abrasiva grana 150, in due mani distanziate di

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 25,33 €

Prezzo con sconto 18,69 €

Prezzo di vendita 22,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 21,22 €

Sconto -2,53 €

Ammontare IVA 4,11 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



### **Informazioni sul prodotto:**

È una finitura per pavimenti in legno, con un'ottima trasparenza e una grande resistenza alla abrasione da calpestio. Formulata a base di resine poliuretatiche, è estremamente resistente all'usura, elastica, a ridottissimo contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Gli speciali filtri UV la rendono inoltre non ingiallente e consentono una discreta protezione del colore naturale del legno.

### **Istruzioni d'uso:**

Pavimento nuovo. Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere. Applicare 3 mani di RP xx60 a distanza di 2-4 ore. Non occorre carteggiare tra le mani.

Per migliori prestazioni, applicare 1 mano di Fondo RP 1060 e 2 mani di Finitura RP xx60.

Pavimento verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 240-280. Pulire la superficie e procedere con la verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, occorre carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura come indicato per il legno nuovo.

### **Sovraverniciabilità:**

Finitura per parquet RP 1160 e RP 2260.

### **Area di utilizzo:**

parquet e pavimenti in legno in genere, scale e balconate per interni.

Conservare: a non meno di 4°C

Verniciare: a non meno di 10°C.

Mescolare bene prima dell'uso

Diluizione: con acqua di rete al 5-10%

Applicazione: a pennello/ a spruzzo/ a rullo

Resa: circa 10 mq / Litro

Essiccazione finale: 24 ore

Confezione da 0,750 lt

### **SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO**

#### **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.