

Fondo Sintetico Bianco Opaco Ecopictor da 2,5 lt



Pittura sintetica di fondo opaca bianca, ideale per la preparazione di supporti in legno e muratura alla successiva finitura a smalto. Uniforma e copre efficientemente i difetti del supporto. FONDO SINTETICO possiede un elevato potere coprente e riempitivo. L'effetto gel impedisce la gocciolatura. Di facile applicazione e carteggiabilità. Ideale per il professionista ed il "fai da te".

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 21,20 €

Prezzo con sconto 17,38 €

Prezzo di vendita 21,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 17,38 €

Sconto

Ammontare IVA 3,82 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

PITTURA DI FONDO SINTETICA BIANCA OPACA

in confezione da 2,5 l

Descrizione del prodotto: Pittura sintetica di fondo opaca bianca, ideale per la preparazione di supporti in legno e muratura alla successiva finitura a smalto. Uniforma e copre efficientemente i difetti del supporto. FONDO SINTETICO possiede un elevato potere coprente e riempitivo. L'effetto gel impedisce la gocciolatura. Di facile applicazione e carteggiabilità. Ideale per il professionista ed il "fai da te".

Vantaggi:

- Primer sintetico
- Formula gel
- Di facile applicazione e carteggiabilità
- Blocca le macchie
- Ideale per la preparazione di supporti in legno e muratura alla successiva finitura a smalto.
- Ideale per il professionista ed il "fai da te"
- Uniforma e copre efficientemente i difetti del supporto
- Ottime proprietà di adesione, dilatazione, copertura e riempimento
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Preparazione della superficie da trattare:

il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, qualunque altra sostanza che possa compromettere l'adesione alla superficie.

Superfici già pitturate: asportare completamente vecchie pitturazioni non perfettamente ancorate in fase di distacco. Pulire accuratamente vecchie pitture ancora ben aderenti, rimuovere con solvente eventuali tracce di sporco, olii e grassi.

Carteggiare per migliorare l'aderenza.

Recensioni

Giovedì, 30 Aprile 2020

TEMPO DI CONSEGNA CORRETTO VISTO IL PERIODO, PRODOTTO COME DA CARATTERISTICHE TECNICHE

daniele