

**Codice/i: 4200****Prodotto: Stucco S.P.T.****Descrizione**

Stucco sintetico a solvente caratterizzato da ottima spatolabilità, riempimento e carteggiabilità.

**Impieghi**

Per livellare le irregolarità delle superfici da verniciare sia su legno che su ferro.

Composizione

A base di resine sintetiche disciolte in miscela solvente, cariche ed extenders a granulometria calibrata.

Preparazione del supporto

Pulizia accurata ed asportazione di eventuali vecchie pitture mal ancorate.

Dati Tecnici

peso	1
Peso Specifico	1,95 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	60% ± 2
Brillantezza	n.d.
Resa	n.d.
Applicazione	Spatola
Numero Mani	n.d.
Diluente	Pronto all'uso
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione FP	3 - 4 ore
Ess. In prof	12 ore
Sovrapplicazione	12 ore
Colori	Bianco

COV

Prodotto non idoneo per carrozzeria

Note

L'applicazione viene effettuata a spatola. Tra una rasatura e l'altra, lasciar trascorrere un intervallo di almeno 3-4 ore. Carteggiare dopo circa 12 ore dall'ultima rasatura, e comunque sempre dopo completo essiccamento del prodotto. Limitare le stuccature di riempimento del legno all'esterno allo stretto necessario, a causa della differenza di dilatazione nel tempo. Tuttavia, qualora non ci sia esposizione diretta ai raggi del sole, è possibile eseguire una rasatura leggerissima, allo scopo di eliminare eventuali mancanze o graffiature del legno.

Voce di capitolato

Stucco sintetico a solvente caratterizzato da ottima spatolabilità, buon riempimento, adesione e carteggiabilità.

Peso Specifico: 1,95 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 60 ± 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.