



VM 50xx IMPREGNANTE CLASSICO

CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Decora e protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare VM 50xx su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.





SOVRAVERNICIABILITÀ

Finiture delle serie classica VF 60xx e Impregnanti della serie cerosa VP 70xx.

CONFEZIONI

0,75 L 2,5 L 10 L *

* solo nelle versioni VM 5000, VM 5023, VM 5030, VM 5013 e VM 5021

-  Conservare > 5°C
-  Verniciare > 10°C
-  Pronto all'uso
-  Pennello Spruzzo
-  Resa 20 m² / L
-  Mescolare bene prima dell'uso
-  Essiccazione tra le mani 2 h
-  Essiccazione finale 8 h
-  Residuo solido 22 ± 3 %
-  Viscosità DIN4 65 ± 10"
-  Peso specifico 0,88 - 0,98 ± 0,03 g/cm³



* Escluse le versioni trasparente e verde