



VB 3310 OLIO PER TEAK

CAMPI D'IMPIEGO

Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredo da giardino.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Nutre il legno esotico, blocca l'ingrigimento e preserva la naturale bellezza del legno.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie e applicare il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare cumuli. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 3 mani a intervalli di almeno 16 ore.

Legno tinto/impregnato. Applicare il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare cumuli. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 2 mani a intervalli di almeno 16 ore.

Legno verniciato. È possibile ripristinare superfici leggermente usurate carteggiando con carta abrasiva grana 320 e applicando il prodotto a straccio o a pennello. Non lasciare cumuli.

CONFEZIONI

0,75 L

2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Straccio



Resa
20 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 16 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
56 ± 3 %



Viscosità
DIN4 15 ± 3"



Peso specifico
0,88 ± 0,03 g/cm³



VB 3310
TRASPARENTE