



RB 2x70 FLOOR PRESTIGE

CAMPI D'IMPIEGO

Pavimentazioni in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto, legno.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Floor Prestige è la vernice opaca monocomponente ad alto contenuto tecnologico per il rinnovo dei pavimenti. Tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione, è adatta anche a superfici molto trafficate. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Floor Prestige è un prodotto lavabile, a elevata copertura, con forte potere aggrappante su tutte le superfici accuratamente pulite. Nel caso di superfici già verniciate valutare se è necessaria una lieve carteggiatura della vecchia pellicola.

Non necessita di applicazione di primer.

Idoneo per i locali soggetti alla normativa HACCP.

Il prodotto è certificato e conforme alla norma UNI 11021:2002.

ISTRUZIONI D'USO

Ripulire il manufatto da sporco, polvere e grassi tramite l'utilizzo di acetone o alcol puro, poiché queste sostanze potrebbero impedire l'adesione della vernice. Non si applica su pavimenti trattati con oli, cere o derivati. Stendere il prodotto sulla superficie. Attendere l'asciugatura (essiccazione tra le mani: attesa minima 2 ore) prima di applicare la seconda mano. Su superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani. Aerare il locale dopo l'applicazione del prodotto. Sui manufatti maggiormente sottoposti a usura, Floor Prestige può essere protetta con Finitura per Parquet opaca RP 2260.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Finitura per parquet opaca RP 2260.

CONFEZIONI

0,75 L 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo
Rullo



Resa
14 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 2 h



Essiccazione
finale 24-72 h



Residuo solido
43 ± 5 %



Viscosità
DIN4 70 ± 10*



Peso specifico
1,2 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Gloss
20



Guarda i nostri tutorial

RB 2070
TORTORA

RB 2170
PAPIRO

RB 2270
CEMENTO

RB 2370
PIOMBO

RB 2470
ANTRACITE