

Impregnante ad Acqua per Legno 750 ml HI20xx Sayerlack



Nutre e protegge il legno dai danni causati dai principali agenti di degradazione del legno. La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati. Per i trattamenti all'esterno è preferibile utilizzare le versioni colorate che, grazie ai pigmenti a base di ossidi di ferro, garantiscono una maggiore resistenza ai raggi UV. DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottages, staccionate).

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 19,30 €

Prezzo con sconto 15,82 €

Prezzo di vendita 19,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 15,82 €

Sconto

Ammontare IVA 3,48 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Impregnante ad Acqua per Legno 750 ml HI20xx

EFFETTO NATURALE
PROTEGGE DALLE INTEMPERIE E DAI RAGGI UV
RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva
2004/42/CE)

Nutre e protegge il legno dai danni causati dai principali agenti di degradazione del legno.

La sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati.

Per i trattamenti all'esterno è preferibile utilizzare le versioni colorate che, grazie ai pigmenti a base di ossidi di ferro, garantiscono una maggiore resistenza ai raggi UV.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, serramenti, perlinature, travature, cottage, staccionate).

COME SI APPLICA: pennello a setole sintetiche.

LEGNO NUOVO : si applica in 1 o 2 mani su legno grezzo preventivamente carteggiato con carta abrasiva grana 150.

E' sovraverniciabile con le finiture per esterno HF 20**, la finitura cerosa HI 231*
LEGNO GIÀ VERNICIATO se il legno è già trattato con solo impregnante, pulire la superficie, carteggiare ed eliminare la polvere.

Applicare poi 1 o 2 mani di impregnante HI 20**.

Se si tratta di superfici in legno pretrattate con vernici di finitura o fatting, asportare completamente la vernice e procedere poi come su legno nuovo.

N.B.: l'impregnante bianco HI 2019 può essere usato da solo in una o più mani; oppure come base per i cicli laccati (una mano di HI 2019 ed una o due mani di HL 20), oppure sovraverniciato con la finitura a cera HI 2311.

A causa del possibile viraggio della tinta si sconsiglia di utilizzare HI 2019 su legni tannici (rovere, castagno, iroko ecc.) o di sovraverniciare con le finiture HF 20 e HI 2310.

Confezione da: 0,75 L

Disponibile in varie colorazioni: Trasparente, Castagno, Mogano, Noce, Noce Bruno, Noce Scuro, Rovere, Bianco, Pino-Larice, Verde

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.