

Impregnante ad acqua Effetto Cera da 2,5 lt Rio Verde Renner



Impregnante ad acqua Effetto Cera Vari Colori Rio Verde Renner

Bricolegnostore



Protegge il legno dall'attacco di funghi, muffe, agenti atmosferici e Raggi UV (ad eccezione della versione trasparente, perché senza assorbitori UV), come gli impregnanti "normali" serie RM **10. Oltre a questo dà idrorepellenza

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 42,11 €

Prezzo con sconto 31,07 €

Prezzo di vendita 37,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 35,28 €

Sconto -4,21 €

Ammontare IVA 6,83 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto:

Conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente.

Istruzioni d'uso:

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RC 1x30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

Manutenzione:

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente la manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare il manufatto con grana media 180-220, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverniciabilità:

Solo con finitura cerosa RC3030.

Conservare: a non meno di 4°C.

Verniciare: a non meno di 8°C.

Diluizione: pronto all'uso

Applicazione: a pennello/ a spruzzo

Resa: circa 10 mq / Litro

Essiccazione: 3 ore

Mescolare bene prima dell'uso

Confezione da 2,5 lt

Puoi vedere il video della sua applicazione cliccando [QUI](#)

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Mercoledì, 24 Febbraio 2021

Prodotto decisamente valido e dalla buona resa.

Mirko Serafini

Lunedì, 07 Ottobre 2019

Ottimo prodotto, ho approfittato dell' offerta, prezzo ok e consegna rapida

Michele Guglielmotti

Giovedì, 05 Ottobre 2017

Buon prodotto. Costo inferiore ad altre offerte on-line. Consegna celere

Piero

[Più recensioni](#)