

## Listellato Noce Tanganika a 7 strati mm 19 x 1250 x 1500



Il Listellato in Noce Tanganika è un pannello di produzione nazionale di alta qualità, caratterizzato da una struttura a 7 strati che garantisce maggiore stabilità strutturale. Il pannello è tra i più utilizzati nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità e per essere una valida alternativa all'utilizzo del legno massello pregiato.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 69,28 €

Prezzo con sconto 56,79 €

Prezzo di vendita 69,28 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 56,79 €

Sconto

Ammontare IVA 12,49 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

### Descrizione

Il **Listellato Placcato in Noce Tanganika** è una tipologia di pannello tra le più utilizzate nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità, leggerezza e per essere una valida alternativa all'utilizzo del legno massello pregiato.

Questo pannello listellato è di **produzione nazionale** ed è strutturalmente **composto da 7 strati**, tale caratteristica **garantisce alta qualità al pannello e maggiore stabilità su ampia superficie**.

Il campo d'impiego del pannello listellato è molto vasto e varia dalla costruzione di complementi d'arredo come ad esempio cucine, strutture per mobili, armadi, librerie e ante ed è una vera alternativa all'utilizzo del legno massello, che grazie alle sue caratteristiche garantisce ottimi risultati di lavorazione sia da parte di hobbisti che da professionisti. Si presta inoltre particolarmente bene a operazioni di taglio e assemblaggio, mentre per quanto riguarda la rifinitura dei profili di taglio sarà sufficiente applicare l'apposito bordo precollato in legno di Noce Tanganika, così da avere un aspetto a vista più omogeneo.

Strutturalmente il pannello è composto nel seguente modo:

1 strato di anima interna realizzata in legno di Abete lamellare;

2 strati di supportato in sfogliato di Pioppo;

2 strati ulteriori in sfogliato di Pioppo predisposti a raso così da garantire maggiore stabilità;

2 strati esterni destinati a vista composti da impiallacciatura in legno di essenza pregiata con spessore quattro decimi.

### **Caratteristiche:**

Qualità: A/B

Spessore: 19 mm

Dimensione: 1250 x 1500 mm

Numero strati: 7

### **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.