

Listellato Noce Tanganika a 7 strati mm 25 x 600 x 3030



Il Listellato in Noce Tanganika è un pannello di produzione nazionale di alta qualità, caratterizzato da una struttura a 7 strati che garantisce maggiore stabilità strutturale. Il pannello è tra i più utilizzati nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità e per essere una valida alternativa all'utilizzo del legno massello pregiato.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 82,20 €

Prezzo con sconto 67,38 €

Prezzo di vendita 82,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 67,38 €

Sconto

Ammontare IVA 14,82 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Il **Listellato Placcato in Noce Tanganika** è una tipologia di pannello tra le più utilizzate nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità, leggerezza e per essere una valida alternativa all'utilizzo del legno massello pregiato.

Questo pannello listellato è di **produzione nazionale** ed è strutturalmente **composto da 7 strati**, tale caratteristica **garantisce alta qualità al pannello e maggiore stabilità su ampia superficie**.

Il campo d'impiego del pannello listellato è molto vasto e varia dalla costruzione di complementi d'arredo come ad esempio cucine, strutture per mobili, armadi, librerie e ante ed è una vera alternativa all'utilizzo del legno massello, che grazie alle sue caratteristiche garantisce ottimi risultati di lavorazione sia da parte di hobbisti che da professionisti. Si presta inoltre particolarmente bene a operazioni di taglio e assemblaggio, mentre per quanto riguarda la rifinitura dei profili di taglio sarà sufficiente applicare l'apposito bordo precollato in legno di Noce Tanganika, così da avere un aspetto a vista più omogeneo.

Strutturalmente il pannello è composto nel seguente modo:

1 strato di anima interna realizzata in legno di Abete lamellare;

2 strati di supportato in sfogliato di Pioppo;

2 strati ulteriori in sfogliato di Pioppo predisposti a raso così da garantire maggiore stabilità;

2 strati esterni destinati a vista composti da impiallacciatura in legno di essenza pregiata con spessore quattro decimi.

Caratteristiche:

Qualità: A/B

Spessore: 25 mm

Dimensione: 600 x 3030 mm

Numero strati: 7

Recensioni

Venerdì, 19 Marzo 2021

ottimo, si può anche migliorare nei tagli...

Michele Montanino

Domenica, 08 Marzo 2020

buon prodotto, sarebbe stato da 5 stelle se fosse stato perfetto da ambo le parti,ma una facciata presentava qualche difetto

Mario Delpiano

Lunedì, 16 Gennaio 2017

Materiale di qualità ottima e complimenti allo staff gentili e disponibili come sempre.

Quarta Gianni

[Più recensioni](#)