

## Multistrato Pino Cileno B/C WBP marino mm 25 x 1220 x 1220



Il multistrato di Pino Cileno è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti.

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 43,34 €

Prezzo con sconto 35,53 €

Prezzo di vendita 43,34 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 35,53 €

Sconto

Ammontare IVA 7,82 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

#### Descrizione

Il **multistrato di Pino Cileno** è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità.

Il pannello di multistrato in Pino Cileno, si distingue dalle altre tipologie di pannello multistrato grazie alle sue caratteristiche tecniche e meccaniche, e all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti, dalla carpenteria alla produzione di telai e cassonature, dall'hobbistica e bricolage alla produzione di manufatti di falegnameria, adatti anche per l'esterno.

Il pannello è composto da un numero relativamente basso di strati, il che potrebbe occasionalmente causare una leggera curvatura sulla superficie del pannello, facilmente attenuabile previo taglio e posa in opera degli elementi a misura finita.

La prima faccia è normalmente la migliore per questa categoria, destinata a vista, levigata e molto uniforme, per lo più esente da nodi o comunque con piccoli nodi spesso riparati mediante tasselli. Sulla seconda faccia sarà possibile riscontrare occasionalmente la presenza di nodi interi, stuccature, piccole fessurazioni o imperfezioni superficiali, il che non inficia comunque la stabilità strutturale del pannello.

#### **Caratteristiche:**

**Qualità:** B/C

**Spessore:** 25 mm

**Dimensioni:** 1220 x 1220 mm

**Num. Strati:** 9

Livello di umidità pari al 12%;  
Durezza 3600 N;  
Modulo di Rottura 816 Kg/cm<sup>2</sup>;  
Modulo di Elasticità 80.558 Kg/cm<sup>2</sup>;  
Resistenza a Compressione 347 Kg/cm<sup>2</sup>.

#### **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.