


## Pannello OSB 3 da mm 12 x Varie Misure x 2500



Pannelli, fogli, legno, osb3



Il pannello di OSB è tra i più utilizzati nell'ambito del fai da te grazie all'ottimo rapporto qualità prezzo e alle prestazioni di cui è caratterizzato. Questo pannello è inoltre classificato come classe 3, ossia realizzato mediante l'utilizzo di collanti fenolici che lo rende idoneo per poterlo utilizzare all'esterno o in altri ambienti umidi.

Valutazione: Nessuna valutazione

### **Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 4,78 €

Prezzo con sconto 3,92 €

Prezzo di vendita 4,78 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 3,92 €

Sconto

Ammontare IVA 0,86 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



### **OSB 3 Fenolico (marino)**

Con il termine OSB (Oriented Strand Board) si indica un materiale a base legno costituito da diversi strati, a loro volta composti da trucioli di legno prevalentemente lunghi e stretti (Strand) assemblati con un legante (colla). Gli strand degli strati esterni sono paralleli al lato longitudinale o trasversale del pannello. Un rapporto lunghezza/larghezza degli strand di 10:1 contribuisce a migliorare le proprietà di resistenza a flessione nella direzione dell'orientamento degli strati esterni. Gli strand dello strato interno possono essere orientati sia in maniera casuale oppure in direzione perpendicolare agli strand degli strati esterni.

Il pannello di OSB proposto è classificato come classe 3, ossia realizzato mediante l'utilizzo di collanti fenolici che lo rende idoneo per poterlo utilizzare all'esterno o in altri ambienti umidi.

Il campo d'applicazione di questa tipologia di pannello è molto vasta, principalmente il pannello di OSB trova ampio utilizzo nel campo dell'edilizia per la costruzione di cassonature, recinzioni da cantiere e separé tra gli spazi in fase di costruzione, piani d'appoggio e cassonature, ma sono molto spesso utilizzati da hobbisti per la realizzazione di pavimenti e tettoie, mensole per gestione magazzino e scaffalature, oppure caratteristici complementi d'arredo.

Grazie all'ottimo rapporto fra prezzo e prestazioni, l'impiego di questo pannello è tra i più diffusi e utilizzati tra i pannelli semilavorati.

#### **Caratteristiche dimensionali:**

Spessore: 12 mm

Dimensioni disponibili:

200 x 2500 mm

250 x 2500 mm

300 x 2500 mm

350 x 2500 mm

400 x 2500 mm

450 x 2500 mm

500 x 2500 mm

#### **Caratteristiche tecniche:**

- Migliorata resistenza all'umidità;

- Capacità portante per carichi pesanti e grado di rigidità per utilizzo come elemento costruttivo;
  - Elevata precisione dimensionale e stabilità;
  - Elevata flessibilità e resistenza agli impatti;
- Facile da lavorare con i tradizionali attrezzi per la lavorazione del legno;
  - Prodotto eco sostenibile e riciclabile.

**Applicazioni generali:**

- Applicazioni strutturali: pareti, pavimenti, tetti, scale, recinzioni di cantiere;
- Applicazioni per interni: mobili, elementi decorativi, strutture di mobili imbottiti, pannelli porte, pareti da rivestimento e divisorie;
  - Imballaggi: casse, containers, bancali e cassonature;
    - Punti vendita ed esposizioni;
  - Gestione magazzino, scaffali, ripiani, etc.

**Standard:**

EN 300 - type OSB 3; EN 13501-1: class D-s1, d0; EN 13986:2004+A1:2015.  
Classe emissione: E1 (EN ISO 12460-5).

[SCHEDA TECNICA](#)

Trattandosi di un prodotto semilavorato composito, privo di fibra, destinato principalmente a essere rilavorato, è possibile riscontrare piccole irregolarità sui bordi e/o sugli angoli, nonché occasionalmente lieve curvatura; tali caratteristiche non saranno considerate difetto.

**Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.