Multistrato Pino Cileno B/C WBP marino mm 12 x 1220 x 2440

Il multistrato di Pino Cileno è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all'umidità. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse44,01 €

Prezzo con sconto30,66 €

Prezzo di vendita37,41 €

Prezzo di vendita, tasse escluse37,27 €

Sconto-6,60 €

Ammontare IVA6,75 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Il **multistrato di Pino Cileno** è un pannello economico, molto duro e tenace, e l'incollaggio fenolico tra gli strati garantisce una ottima resistente all’umidità.

Il pannello di multistrato in Pino Cileno, si distingue dalle altre tipologie di pannello multistrato grazie alle sue caratteristiche tecniche e meccaniche, e all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto grazie alla sua versabilità in vari contesti, dalla carpenteria alla produzione di telai e cassonature, dall'hobbistica e bricolage alla produzione di manufatti di falegnameria, adatti anche per l'esterno.

Il pannello è composto da un numero relativamente basso di strati, il che potrebbe occasionalmente causare una leggera curvatura sulla superficie del pannello, facilmente attenuabile previo taglio e posa in opera degli elementi a misura finita.

La prima faccia è normalmente la migliore per questa categoria, destinata a vista, levigata e molto uniforme, per lo più esente da nodi o comunque con piccoli nodi spesso riparati mediante tasselli. Sulla seconda faccia sarà possibile riscontrare occasionalmente la presenza di nodi interi, stuccature, piccole fessurazioni o imperfezioni superficiali, il che non inficia comunque la stabilità strutturale del pannello.

Caratteristiche:

Qualità: B/C
Spessore: 12 mm
Dimensioni: 1220 x 2440 mm
Num. Strati: 5

Livello di umidità pari al 12%;
Durezza 3600 N;
Modulo di Rottura 816 Kg/cm2;
Modulo di Elasticità 80.558 Kg/cm2;
Resistenza a Compressione 347 Kg/cm2.

Recensioni

Lunedì, 27 Febbraio 2023

Tutto secondo aspettative. Materiale idoneo, prezzi altamente concorrenziali e professionalità dell'azienda. Consigliatissimo!

Domenico Musiano

Venerdì, 12 Agosto 2022

ottimo prodotto, ottimo fornitore

Abramo

Martedì, 15 Febbraio 2022

MATERIALE OTTIMO

CLAUDIO TAMBURINI
Più recensioni