

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

## **Colla per Parquet e Pavimenti in Legno da 5 Kg Pattex**



Colla per Parquet e Pavimenti in Legno da 5 KG Pattex

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---



Adesivo vinilico per parquet mosaico e listelli, anche su pavimenti vinilici.  
Facile da usare, applicazione a spatola, interni. Ideale per legno.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 64,12 €

Prezzo con sconto 44,67 €

Prezzo di vendita 54,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 54,29 €

Sconto -9,62 €

Ammontare IVA 9,83 €

**Di solito spedito in 2-3 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione: Adesivo a base di resine viniliche in dispersione acquosa.

### **CAMPI DI IMPIEGO:**

Ideale per la posa di parquet mosaico e listelli in legno sui tradizionali  
sottofondi assorbenti dell'edilizia, in ambienti interni.

Incollaggio di:

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---

- pavimenti in legno
- pavimenti vinilici con supporto in feltro.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Materie prime Resine viniliche in dispersione acquosa e inerti minerali

Aspetto: Fluido cremoso di colore avorio chiaro

Tempo di posa: 30 minuti circa (in funzione di temperatura, umidità e assorbimento del sottofondo)

Tempo di presa: 2 ore circa, in funzione di umidità e temperatura.

Temperatura di applicazione Da +5°C a +40°C

Resa: 300 - 600 g/m<sup>2</sup>a seconda della porosità sottofondo.

## **STOCCAGGIO:**

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. Teme il gelo.

Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

## **MODALITÀ D'USO:**

- mescolare prima dell'uso
- controllare che i fondi siano piani, asciutti, puliti e compatti (non friabili). Se necessario applicare una mano di adesivo diluito con acqua in rapporto 5:1 e fare asciugare 24 ore
- spalmare con spatola dentata media (n°2) non più di 4/6 mq per volta
- posare i riquadri o le liste di legno sull'adesivo prima che abbia fatto pelle (il tempo è in funzione di umidità e temperatura ambientali)
- durante la posa far sì che i riquadri e i listelli di legno vengano bagnati dall'adesivo su tutta la superficie
- la pedonabilità della pavimentazione è possibile dopo almeno 24 ore (in funzione di temperatura e umidità)
- eventuali tracce fresche di adesivo possono essere tolte con acqua

## **SCHEDA TECNICA**

## **CONFEZIONAMENTO:**

5 Kg

## **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.