

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Fondo Metal Primer Antiruggine Anticorrosivo ad Acqua RV7000 da 0,750 It Rio Verde Renner



Fondo Metal Primer Antiruggine Anticorrosivo ad Acqua RV7000 Rio Verde Renner



Metal Primer RV 7000 è un fondo monocomponente all'acqua con elevato potere aggrappante su supporti difficili. Vanta azione anticorrosiva e anti-flash-rust (impedisce la formazione della ruggine istantanea). Metal Primer RV 7000 isola la ruggine. Confezionamento da 0,750 lt.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 21,00 €

Prezzo con sconto 15,49 €

Prezzo di vendita 18,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 17,59 €

Sconto -2,10 €

Ammontare IVA 3,41 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Supporti ferrosi, leghe metalliche, lamiera zincata. Per interni ed esterni. Ideale per manufatti quali cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani, grigliati, basculanti, ma anche per carpenteria metallica in generale.

Informazioni sul prodotto:

Metal Primer RV 7000 è un fondo monocomponente all'acqua con elevato potere aggrappante su supporti difficili. Vanta azione anticorrosiva e anti-flash-rust (impedisce la formazione della ruggine istantanea). Metal Primer RV 7000 isola la ruggine. Può essere sovraverniciato con i prodotti della serie Evolution, Vintage, Floor e Golden Prestige.

Istruzioni d'uso:

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e stabili: tracce di ruggine, impurità e vernice non perfettamente adesa vanno eliminate tramite carteggiatura o sabbiatura. Eventuali tracce di calamina o scorie di lavorazione devono essere rimosse manualmente, meccanicamente o tramite sabbiatura. Metallo nuovo. Rimuovere l'eventuale ruggine con spazzola metallica o carta abrasiva 220-340. Per eliminare polveri, grassi e oli utilizzare acetone. Applicare due mani di Metal Primer a distanza di 3 ore. Su supporti difficili è sempre buona pratica fare una prova preventiva di adesione, applicando una mano di prodotto in una parte nascosta del manufatto e controllare la tenuta il giorno successivo. Metallo verniciato. Carteggiare accuratamente la superficie con spazzola di metallo o carta abrasiva 220-340. Rimuovere tutte le parti non adese come sfogliamenti e zone arrugginite. Asportare polveri, grassi e oli con acetone. Applicare due mani di Metal Primer a distanza di 3 ore. RV 7000 può essere diluito con acqua fino al 10%. La diluizione è consigliata in caso di applicazione con elevate temperature. Per garantire un buon isolamento, in caso di prodotto diluito al 10%, si raccomanda di stendere una terza mano.

RV7000 - Colore GRIGIO

PRODOTTO REALIZZATO A BASE ACQUA

Manutenzione:

[Smalti Evolution](#) RN 20xx, [Vintage Prestige](#) RB xx90, [Floor Prestige](#) RB 2x70.

[SCHEMA TECNICO E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore
