

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP da 0,750 It Rio Verde Renner



Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP da 0,750 It Rio Verde Renner

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Smalto ad Acqua Evolution Certificato HACCP Rio Verde Renner disponibile

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

in varie finiture, ideale giocattoli per bambini, il trattamento di serramenti, arredo giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni e coperture.

Confezionamento da 0,750 lt.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 24,38 €

Prezzo con sconto 17,95 €

Prezzo di vendita 21,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 20,38 €

Sconto -2,43 €

Ammontare IVA 3,95 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Legno, metallo, vetro, muro, plastica e ceramica. Interno ed esterno.

Informazioni sul prodotto:

Smalto a prestazioni avanzate che **aderisce a ogni superficie**. Evolution è un formulato monocomponente con prestazioni da bicomponente. Tecnologia Chem-Resistant a base di resine autoreticolanti - self cross linking e materie prime di alta qualità. Massime performances in distensione, essiccazione accelerata, alta copertura. Antimacchia. Iningiallente. Idrorepellente. Anti graffio. Anti abrasione. Potere uniformante.

Istruzioni d'uso:

Legno nuovo. Carteggiare con grana 150-180 ed eliminare la polvere. Se l'oggetto è esposto all'esterno, si consiglia di pretrattarlo con Primer Preservante Antitarlo Antitermite RA 3000. Stendere RN 20xx sulla superficie. Dopo 4 ore è possibile applicare una **Legno verniciato.** Carteggiare con grana 180-240. Se la vernice presenta distaccamenti, rimuoverli accuratamente. Pulire la superficie da sporco, polvere e grassi con acetone;

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

quindi applicare Evolution.

Metallo. In caso di superfici arrugginite, rimuovere la ruggine, applicare un antiruggine all'acqua prima di Evolution.

Superfici difficili. Data l'enorme varietà di supporti disponibili (come plastica, vetro, ceramica, lamiera zincata) è necessario valutare preventivamente l'adesione. Prima dell'applicazione, carteggiare leggermente il supporto con carta abrasiva grana 180-240 e pulire la superficie da sporco, polvere e grassi con acetone. Successivamente, additivare Evolution con 2-4% di Promotore di adesione RY 0406, per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche del prodotto.

Certificato HACCP

Certificato EN 71-3 sicurezza dei giocattoli

Finiture disponibili:

Cotone - RN2000

Seta - RN2001

Cashmere - RN2002

Ardesia - RN2003

Salvia - RN2004

Lino - RN2005

Avana - RN2006

Cacao - RN2007

Grafite - RN2008

Alloro - RN2009

NON NECESSITA DI PRIMER

Sovraverniciabilità
Smalti della serie RN 20xx.

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.