

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Stucco in Pasta Pronto Nero Modostuc da 1 Kg - Riparazione Legno e Muro



Stucco in Pasta Pronto Modostuc - Riparazione Legno e Muro

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Stucco Nero MODOSTUC in pasta professionale pronto all'uso e facile da applicare per legno e muri. Ideale per riparare buchi, fessure e crepe.

~~Prezzo al netto, tasse escluse~~

Prezzo con sconto 4,43 €

Prezzo di vendita 5,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 4,71 €

Sconto -0,28 €

Ammontare IVA 0,97 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Modostuc è uno speciale stucco in pasta di colore **NERO**, formulato appositamente per la rasatura di superfici in legno e muro. La sua composizione garantisce un'applicazione facile e semplice per hobbisti e professionisti. È un prodotto inodore e caratterizzato da una rapida essiccazione. Inoltre, la formula è atossica, non infiammabile e assolutamente priva di metalli pesanti, assicurando la massima sicurezza d'uso. Il prodotto può dirsi pronto all'uso, tuttavia si consiglia un pre-mescolamento accurato prima dell'applicazione.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Non sono richieste particolari precauzioni durante la fase di lavorazione.

IMPIEGO:

Indicato per la stuccatura di legno, muri, cemento, ecc, oltre che per piccoli lavori di restauro.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

È fondamentale preparare la superficie spazzolando con un pennello pulito e asciutto per rimuovere completamente polveri e piccole particelle dal supporto. La superficie su cui lo stucco deve aderire deve essere perfettamente asciutta e priva di tracce di oli o grassi. Qualora la cavità da riempire sia particolarmente profonda, è consigliabile inserire al suo interno parti riempimento non friabile per ridurne il volume.

APPLICAZIONE:

Questo stucco è applicabile mediante spatole di acciaio flessibile (piccole o grandi a seconda dell'intervento) su diversi materiali come legno, muro, cemento, ecc. In base al tipo di lavoro, può essere richiesto l'uso del frattazzo. La sua consistenza plastica permette di spingerlo in profondità, dove la pasta colmerà completamente tutti i vani della cavità senza colature. È importante raggiungere un buon livello di lisciatura della superficie per limitare al massimo la successiva fase di carteggiatura. Per i lavori di piccola entità, è sufficiente una sola passata. Se la profondità da colmare è rilevante, è opportuno procedere in due fasi, intervallate da circa 4 ore per permettere al primo strato di essiccare.

FINITURA:

Quando la superficie di Modostuc sarà completamente asciutta (i tempi sono variabili e dipendono dallo spessore applicato, dalla temperatura dell'ambiente e dal tasso di umidità), si potrà procedere alla finitura. Utilizzare normale carta vetrata con grana appropriata al trattamento finale a cui verrà sottoposta la superficie.

CONFEZIONAMENTO: 1,000 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico 1,920-1,960 g/ml

Residuo secco (% in peso) 78

Viscosità tixotropico

Punto di fiamma (°C) N.D.

Vita di stoccaggio (mesi) 12

Sovraverniciabilità (h) 6

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

Spatola o Frattazzo

Secco al tatto (max 1h)

Secco in profondità (10h)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.